

Додатки:

Коміри seal manchet для ущільнення підлогових відливів та трубних переходів. Мат safe coat забезпечує ефективну гідроізоляцію решти підлоги.

- Коміри seal manchet підлогових відливів та переходів
- легкі під час монтування,
- мати safe coat забезпечують суцільну ширину оболонки.

Мати та стрічка safe coat, а також паси з кутами, комірами та стрічкою seal band використовуються разом з multi coat 4400 для проведення гідроізоляції у вологих приміщеннях. Підлогу із рівнем поглинання необхідно заґрунтувати засобом 4180 primer. Подальша інформація вказана у брошурах «Конструкція вологого приміщення».



Область застосування:


- ✓ стіни,
- ✓ підлоги,
- ✓ вологі приміщення,
- ✓ внутрішня частина приміщення.





mira 4526 – safe coat, полотно 0,1 x 25 м / 4528 0,1 x 100 м

Полотно для ущільнення з'єднань плит та переходів підлоги та стіни на вразливих на вологу основах, де знаходяться різні типи матеріалів.




mira seal band 4564 0,1 x 15 м

Стрічка-самоклейка покрита антидифузійною оболонкою для ущільнення з'єднань плит у кутниках стіна/стіна або стіна/підлога. Повинна застосовуватися на поверхнях, вразливих на вологу у вологих приміщеннях (гіпсокартон, дерев'яні плити тощо).

mira seal corner

Внутрішній та зовнішній кутники для ущільнення кутів підлога / стіна.



mira seal manchet

Коміри до труб 100 x 100 мм, 150 x 150 мм, 200 x 200 мм. Гумові коміри, покриті антидифузійною оболонкою. Діаметр отвору від 8-160 мм.



mira 4550 seal manchet

Комір для відливу підлоги 400 x 400 мм. Самоклеючі коміри із бутилу покриті оболонкою для поглинання вологи із волокна та мають вільні краї від з'єднань між шаром ущільнення води та коміром. Діаметр отвору становить: 0-200 мм.



mira seal 4592 manchet A 80 x 380 x 60 мм

Комір-формочка для кутників відливу підлоги кутів



mira seal 4596 manchet C 200 x 1200 x 60 мм

Комір – формочка для підлогового відливу близько стіни. Вода – та паро- щільний комір для кутових або ринзових відливів, використовується для правих або лівих кутів стін.



mira seal 4594 manchet B 200 X 1400 мм

Комір-самоклейка для ринзових підлогових відливів, котрі не монтуються безпосередньо поблизу стін.



mira 4520 Fiberdoug - 1м x 10 м / 4524 1 X 50 м

Мат для «утоплення» у систему 4400 multicoat, необхідний для підлог із дерев'яним матеріалом/ або похідними від дерева.



mira 4500 vapourmat – 25 м x 0,63 м

Паро- та водо- ущільнюючий мат, який дає можливість отримати щільну від води конструкцію на вразливих на вологу матеріалах у вологих приміщеннях з особливо великим навантаженням, як, наприклад, шкільні душові кабінки, тощо.

Транспортування та зберігання:

Зберігати та транспортувати у сухих умовах.
Зберігати на протязі року від дати виготовлення

Продаж:

Продукція mira продається у спеціалізованих салонах та будівельних маркеттах.