



6820 micro decor

Дрібнозерниста декоративна шпаклівка для стін на основі цементу

- Декоративні стіни з ефектом гри світла
- Водонепроникна — можна використовувати у вологих приміщеннях
- Для нанесення в кілька шарів
- Однокомпонентна
- Готова після 3-х годин

Декоративний дрібнозернистий мікроцемент для настінних поверхонь. Дозволяє отримати ефект декоративних стін і гри світла на їх поверхні. Наявний у багатьох кольорах.

6820 micro deco пакування у відрах по 3 кг.



Застосування

- ✓ Стіни
- Підлога
- ✓ Вологі кімнати
- ✓ Усередині
- ✓ Зовні

Види основ

- ✓ Бетон
- ✓ Штукатурка
- Ізоляція
- ✓ Облицювання плиткою
- ✓ Стара плитка
- ✓ Пофарбовані основи
- ✓ Основи з плит
- ✓ Гіпсові плити/шпаклівка
- ✓ Стіна
- ✓ Блоки Леса

Легкий бетон
Товщина шару
✓ 1-2 мм

Опис товару

На основі цементу маса для шпаклювання, водо- й морозостійка.

Технічна характеристика

Густина, волога	1700 кг/м ³
Густина, споживання	1,34 кг/л
Час придатності до використання:	30 хвилин
Час висихання (у залежності від температури) для подальшої обробки поверхні:	6-12 год
Рекомендована робоча температура	10-25 °C
Споживання:	0,7-1 кг/м ²

Застосування

Декоративна шпаклювальна маса для застосування на поверхнях стін.

Типи основ

6820 micro decor наносити шарами товщиною до 1-2 мм на шар на поверхнях, як-то стіни, фарбовані поверхні, основи з плит, гіпсокартон, облицювання плиткою, штукатурка та бетон.

Підготовка основи

Основа повинна бути стабільною, суцільною, сухою, очищеною від пилу, оливи, жиру та незакріплених частин. Перед нанесенням шпаклювальної маси, імовірно, може знадобитися шліфування / зробити поверхню шорсткою.

Ґрунтування

Ґрунтування можна виконувати, коли поверхня є сухою та чистою. Поглинальні поверхні, як-то бетон, легкий бетон, штукатурку або цеглу, ґрунтувати засобом mira 4170 micro primer, розведеним з водою в пропорції 1 частина primer на 3 частини води. Менш поглинальні основи в пропорції 1 частина primer на 2 частини води. Герметичні та непоглинальні основи, як-то пофарбовані поверхні, керамічна плитка тощо, необхідно очистити й, можливо, відшліфувати/зробити шорсткими. Основи з дерев'яних і деревопохідних плит ґрунтувати концентрованим засобом 4170 decor primer.

Виконання роботи

3 кг 6820 micro decor змішати з 0,8-0,9 л чистої води й перемішати мішалкою на повільних обертах протягом 2-3 хв до отримання однорідної маси без грудочок.

Продукт наносити на заґрунтовану поверхню широким шпателем або подібним інструментом. Обсяг застосування: 1-2 рази для покриття поверхні та отримання бажаного ефекту й структури. Якщо необхідне нанесення більше шарів, то попередній шар має бути поверхнево-сухий перед нанесенням наступного шару, мінімум через 3 години. Інструменти промити водою відразу ж після використання.

Умови праці

Відповідно до Регламенту REACH (ЄС) № 1272/2008 продукт не вимагає маркування. Дотримуватися правил безпеки й гігієни праці з хімічними речовинами. Додаткова інформація — див. Паспорт безпеки.

Пакування

відро 3 кг.

Зберігання і транспортування

Зберігати й транспортувати в сухих умовах. В оригінальному і непошкодженому пакуванні продукт зберігає технічні характеристики протягом щонайменше 1 року з дати виробництва. Після цього часу продукт придатний до використання, але його технічні властивості можуть бути змінені, наприклад збільшиться час висихання.

Продаж

Продукти mira продаються в салонах плитки й гіпермаркетах будівельних матеріалів. 0