



## 7360 tile sealer

**Нейтральний засіб для просочення затирки, абсорбуючої плитки, теракоти та неpolірованого природного каменю, наприклад, мармуру, граніту, сланцю, вапняку тощо.**

- Проникає у поглинаючі поверхні
- Створює на поверхні покриття, що не пропускає бруд
- Зберігає вигляд поверхні
- Розчин готовий до використання

Рідкий захист поверхні, який проникає в абсорбуючі основи, створюючи покриття, що захищає від бруду, не змінюючи зовнішній вигляд поверхні. Деякі види природного каменю можуть отримати трохи глибше забарвлення.

Утворений захисний шар стійкий до забруднень і бризок, наприклад, кави тощо.

7360 tile sealer упакований в 0,5-літрові пляшки.



### Застосування

- ✓ Затирка
- ✓ Поглинаюча плитка, теракота
- ✓ Неполірований природний камінь, такий як мрамур, граніт, сланець, вапняк тощо.

## Опис продукту

Рідка речовина для захисту поверхні.

## Технічна характеристика

Час висихання (в залежності від температури):	4-6 год.
Рекомендована робоча температура/зберігання:	10-20°C
Споживання:	1 літр на 6-20 м <sup>2</sup>

## Застосування

Нейтральне просочення плитки.

## Типи основ

Для використання на затирці, абсорбуючій плитці, теракоті та неполірованих натуральних каменях, таких як мрамур, граніт, сланець, вапняк тощо.

## Підготовка основи

Поверхня повинна бути чистою, сухою, без бруду, жиру, масла, воску та будь-яких інших засобів, що можливо застосовуються на поверхні. Затирка та очищення повинні бути виконані щонайменше за 2 дні до початку просочення.

## Виконання роботи

Нанесіть 7360 tile sealer на поверхню віскозною тканиною, валиком або м'яким пензликом. Важливо, щоб 7360 tile sealer рівномірно та однорідно розподілити по всій поверхні. Наносити в різних напрямках, щоб уникнути слідів у вигляді смуг та ліній. На сильно поглинальних поверхнях нанесіть відповідно багато 7360 tile sealer, тому що подальше нанесення/виправлення не буде можливим. Будь-який надлишок нанесеного 7360 tile sealer повинен бути видалений з поверхні тканиною через 5-10 хвилин. Інструменти промити водою одразу після використання.

Рекомендується спробувати на невеликій частині поверхні перед її повним покриттям.

При просоченні поверхня матиме вологий вигляд, який висохне та зникне через 2-3 дні.

Після закінчення цього часу можна повернутися до щоденного миття за допомогою засобу mira 7230 ceramic wash.

## Умови праці

Не містить складників, для яких вимагається маркування відповідно до Регламенту REACH (ЄС) 1272/2008. Необхідно дотримуватися звичайних умов безпеки щодо поведінки з хімічними речовинами. Додаткова інформація – див. Паспорт безпеки.

## Пакування

Пластикові пляшки об'ємом 0,5 л

## Зберігання і транспортування

Зберігати та транспортувати при температурі вище 0°C, в прохолодних умовах. В оригінальному та невідкритому пакуванні продукт зберігає технічні характеристики протягом щонайменше 3 років від дати виробництва.

## Продаж

Продукти mira продаються у вибраних салонах плитки та гуртових магазинах будівельних матеріалів.

Детальна інформація про всі продукти mira знаходиться на вебсайті [www.mira.ua](http://www.mira.ua)