



4170 decor primer

Використовується для забезпечення адгезії, зв'язування і закриття пор між основою та декоративною шпаклівкою mira 6820 micro decor

- **Забезпечує гарну адгезію**
- **Для робіт усередині та зовні**
- **Для вологих і сухих приміщень**

Заснований на полімерах, розведений рідкий засіб для ґрунтування на всіх поглинальних поверхнях, у вологих і сухих приміщеннях.

4170 decor primer упакований в 1-літрові пляшки

Застосування

- ✓ Стіни
- Підлога
- Плавальні басейни
- ✓ Вологі кімнати
- Основні частини будівлі
- Балкони
- Тераси
- ✓ Усередині
- ✓ Зовні

Види основ

- ✓ Бетонні стіни
- ✓ Штукатурка
- ✓ Бетон
- ✓ Дерев'яні поверхні
- ✓ Легкий бетон
- ✓ Поштукатурена стіна
- ✓ Гіпсова штукатурка/шпаклівка
- Цементна підлога
- ✓ Основи з плит

Опис товару

На основі полімерів, дрібномолекулярний засіб для ґрунтування.

Технічна характеристика

Щільність:	1-1,08 кг/л
Час висихання за темп. 18 °C для подальшої обробки поверхні:	1-2 год
Рекомендована робоча температура:	10-18 °C
Споживання:	
розведений:	0,08-0,1 л/м ²
нерозведений:	0,1-0,2 л/м ²

Застосування

4170 decor primer застосовується на поглинальних основах, як-то легкий бетон, пориста штукатурка тощо, розведений з водою в пропорції 1 частина primer на 3 частини води. Для менш поглинальних основ, як-то залитий бетон чи шар шпаклівки, у співвідношенні 1 частина décor primer на 2 частини води.

На основах з деревних плит використовують концентрований засіб для забезпечення адгезії між основою та шаром мікроцементу.

Типи основ

Стіни, пофарбовані поверхні, основи з плит, облицювання плиткою, уже наявні штукатурка й бетон.

Підготовка основи

Основа повинна бути суцільною, сухою, очищеною від пилу, оливи, жиру й незакріплених частин. Перед нанесенням шпаклювальної маси поверхні, імовірно, потрібно буде відшліфувати/зробити шорсткими.

Виконання роботи

Ґрунтування виконувати, коли поверхня буде підготовлена й досить суха, щоб вона могла поглинати primer. Поглинальні основи, як-то бетон, легкий бетон або штукатурку, ґрунтувати засобом 4170 decor primer, розведеним з водою в пропорції 1 частина ґрунту на 3 частини води. Primer необхідно добре втерти в поверхню за допомогою щітки. Для менш поглинальних основ застосовувати 1 частину décor primer на 2 частини води.

Умови праці

Відповідно до Регламенту REACH (ЄС) № 1272/2008 продукт не вимагає маркування. Дотримуватися правил безпеки й гігієни праці з хімічними речовинами. Додаткова інформація — див. Паспорт безпеки.

Пакування

Пластикові пляшки об'ємом 1 л.

Зберігання і транспортування

Зберігати й транспортувати за температури вище 0 °C, в сухих умовах. В оригінальному й непошкодженому пакуванні продукт зберігає технічні характеристики протягом щонайменше 1 року з дати виробництва. Після цього часу продукт придатний до використання, але його технічні властивості можуть бути змінені, наприклад збільшиться час висихання.

Продаж

Продукти mira продаються в салонах плитки та гіпермаркетах будівельних матеріалів.

Додаткова інформація про продукти mira на вебсайті www.mira.ua

Mira Polska Sp. z o.o. • ul. Boczna 8
44-240 Żory • tel. +48 32 756 00 31
www.mira.pl • www.mira.eu.com

mira